

TREMstop Acrylique (GG)

Scellant acrylique coupe-feu applicable au pistolet

DESCRIPTION DU PRODUIT :

TREMstop Acrylique (Gun Grade) est un scellant acrylique coupe-feu monocomposant à base d'eau ayant une capacité de mouvement de $\pm 25\%$ dans les joints cotés résistants au feu. TREMstop Acrylique (GG) est un choix économique pour les matériaux pénétrants classés pour une exposition au feu de 2 à 3 heures, et pour les joints de 7,6 cm (3 po) ou moins homologués pour une exposition au feu jusqu'à concurrence de 3 heures. TREMstop Acrylique est aussi offert en version vaporisable compatible avec celle applicable au pistolet.

UTILISATIONS DE BASE :

Matériaux pénétrants :

- Tuyaux en acier, en cuivre et en fer et tubes électriques en métal
- Tuyaux en PVC et ccPVC
- Tuyaux en ABS et ccABS
- Tuyaux en CPVC
- Câbles romex, câbles gainés et faisceaux
- Tuyaux isolés
- Systèmes de conduits

Éléments de construction :

- Béton et éléments de maçonnerie de béton
- Plaques de plâtre
- Planchers de bois
- Tabliers de coffrage métallique
- Joints

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Couleur :	Blanc, pierre calcaire, rouille
Consistance :	Liquide visqueux, pâte
Odeur :	Atténuée
Solides :	> 57,5%
pH :	7,0 à 9,0
Densité relative :	1,0 à 1,2
Dureté (Shore A) : (ASTM C-661)	15 – 20
COV (g/l) :	65
Température d'application (min./max.) :	5 °C à 43 °C (40 °F à 110 °F)
Propagation des flammes : (ASTM E-84)	15
Émission de fumée : (ASTM E-84)	0
Temps de mûrissement : (ASTM C-679)	3 à 5 jours
Capacité de mouvement : (UL 2079; class I, II, III)	Testé à $\pm 25\%$
Indice de transmission du son : (ASTM C-919)	52
Affaissement :	Gabarit Boeing < 0,06

AVANTAGES :

- Scellant élastomère à haut rendement spécialement formulé pour les applications coupe-feu
- Capacité de mouvement de $\pm 25\%$
- Extrêmement utile pour les applications de mur d'arrêt
- Application facile au pistolet
- Nettoyage facile à l'eau
- Peinturable après mûrissement complet
- Le scellant coupe-feu le plus économique et le plus convivial vendu sur le marché
- Homologué pour une exposition au feu jusqu'à concurrence de 3 heures (joints)
- Homologué pour une exposition au feu jusqu'à concurrence de 3 heures (matériaux pénétrants)

EMBALLAGE :

Cartouches de 300 ml
(10,1 onces liquides)

Paquet de boudins de 600 ml
(10 onces liquides)

Cartouches de 850 ml
(28,7 onces liquides)

Seaux de 18,9 litres (5 gallons)

TREMstop Acrylique (GG)

Scellant acrylique coupe-feu applicable au pistolet

TECHNIQUES D'INSTALLATION :

Consulter le *Firestop Manual* de Tremco ou le *Fire Resistance Directory* de UL/ULC pour obtenir des directives détaillées sur l'application de ce produit.

LIMITATIONS :

- Non recommandé pour les systèmes coupe-feu passifs non répertoriés ni approuvés par Tremco.
- Ne pas appliquer sur les surfaces humides ou contaminées.

NORMES D'ESSAI PERTINENTES :

UL 1479 (ASTM E-814)
UL 263 (ASTM E-119)
UL 723 (ASTM E-84)
UL 2079 (ASTM E-1966)
ASTM E-1399
CAN4-S115M
CAN/ULC-S101M

GARANTIE :

Tremco garantit que ses produits coupe-feu sont exempts de défauts de matériaux, mais n'offre aucune garantie quant à l'apparence et à la couleur du produit. Puisque les méthodes d'application et les conditions de mise en œuvre sont hors du contrôle de Tremco et qu'elles peuvent avoir une incidence sur la performance du produit, Tremco n'offre aucune autre garantie explicite ou implicite, y compris, sans s'y limiter, DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER en ce qui concerne les produits coupe-feu. L'unique obligation de Tremco est de remplacer le produit ou de rembourser le prix d'achat, selon son choix, pour tout produit coupe-feu qui se sera avéré défectueux. Tremco décline toute responsabilité quant aux pertes ou aux dommages.

SERVICES TECHNIQUES :

Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec les services techniques.

Sans frais : (866) 209-2404
Télécopieur : (330) 220-7055
Courriel : FireTech@tremcoinc.com

COMMANDES :

Pour passer une commande, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

États-Unis : (800) 321-7906
Canada : (800) 363-3213

LA FAMILLE DE PRODUITS TREMCO EST RECONNUE PAR :



Tremco Inc., 2628 Pearl Road, Medina, Ohio 44256, États-Unis
Tél. : (330) 273-8828, Téléc. : (330) 220-7075, Sans frais : (866) 209-2404

Tremco Itée., 215 Wicksteed Avenue, Toronto (Ontario) M4H 1G7, Canada.
Tél. : (416) 421-3300. Téléc. : (800) 361-3514. Sans frais : (800) 263-6046

Pour obtenir les fiches signalétiques et les feuilles de spécifications, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au (800) 321-7906 ou visiter notre site Web au www.tremcofirestop.com

TREMCO